

Veerkabelhaspel 400 - 40632830F



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40632830F is een duurzame en onderhoudsvriendelijke haspel ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen. Vijselaar levert dit type heeft onderdeel van zijn assortiment kabelsystemen en biedt advies en maatwerk voor inzet in productie, havens, logistiek en hijs- en kraantoepassingen.

Constructie en levensduur

De Veerkabelhaspel 400 heeft geflensde schijven, montageflens en haspelkern die gegalvaniseerd zijn en voorzien van een polyester poedercoat. Deze bescherm lagen verminderen corrosie en verlengen de levensduur in agressieve of vochtige omgevingen. De slistringbehuizing is van kunststof, wat zorgt voor lichtgewicht, onderhoudsarme werking en een lange standtijd onder normaal gebruik.

Prestaties en gebruiksgemak

De versnelling van de haspel bedraagt maximaal 0,3 m/s², wat bijdraagt aan een soepele en gecontroleerde werking. De opwindsnelheid is 63 m/min bij horizontale montage en 40 m/min bij verticale montage. Deze snelheden maken de Veerkabelhaspel 400 geschikt voor efficiënte kabelopwikkeling bij zowel mobiele als stationaire installaties.

Wat betekent dit voor uw operatie?

Voor technische kopers en engineers betekent de Veerkabelhaspel 400 betrouwbare continuïteit van bedrijfsprocessen, minder onderhoudsinterventies en een langere vervangingscyclus. Installateurs en onderhoudsbedrijven waarderen de eenvoudige montage en de robuuste afwerking. Machinebouwers en operators profiteren van veilige werking dankzij gecontroleerde acceleraties en consistente wikkelsnelheden.

Vijselaar: advies en maatwerk

Vijselaar adviseert over de toepassing van de Veerkabelhaspel 400 en levert aanvullende kabels, connectoren en accessoires om een complete en veilige installatie te garanderen. Neem contact op voor een oplossing afgestemd op uw specifieke omgeving en eisen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	