

Veerkabelhaspel 400 - 40632830G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40632830G is een robuuste haspel voor gecontroleerde en efficiënte kabelopwikkeling in industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en haspelkern is gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, waardoor de haspel bestand is tegen corrosieve omstandigheden en intensief gebruik.

Wat het betekent voor uw operatie

De Veerkabelhaspel 400 - 40632830G levert continuïteit en veiligheid: consistente opwindsnelheden en een stabiele mechaniek verminderen slijtage aan kabels en minimaliseren stilstand. De kunststof slipringbehuizing zorgt voor een onderhoudsarme werking en draagt bij aan een lange levensduur van het systeem. Voor technische kopers en maintenance teams betekent dit minder interventies en voorspelbare bedrijfsvoering.

Technische kenmerken en prestaties

De haspel heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s² en bereikt een opwindsnelheid van 63 m/min in horizontale configuratie en 40 m/min in verticale opstelling. Deze specificaties ondersteunen een soepele en gecontroleerde kabelopwikkeling, geschikt voor toepassingen waar betrouwbare beweging en eenvoudige bediening belangrijk zijn.

Toegevoegde waarde in de praktijk

Voor machinebouwers, installateurs en engineers biedt de Veerkabelhaspel 400 - 40632830G een praktische en transparante oplossing: eenvoudige montage via montageflens, corrosiebescherming door galvanisatie en poedercoating, en een onderhoudsvriendelijke slipringbehuizing. In sectoren zoals industrie, havens, logistiek en kraan- en hijstoepassingen vertaalt dit zich in operationele efficiëntie, hogere beschikbaarheid en verbeterde veiligheid.

Vijselaar ondersteunt bij keuze en integratie van de Veerkabelhaspel 400 - 40632830G en adviseert over configuratie passend bij uw toepassing. Neem contact op voor een oplossing die is afgestemd op uw technische eisen en bedrijfsproces.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op