

Veerkabelhaspel 400 - 40632830H



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

De **Veerkabelhaspel 400 - 40632830H** is een compacte en robuuste uitvoering voor gecontroleerde kabelopwikkeling in industriële omgevingen. Deze veerkabelhaspel combineert eenvoudige montage met duurzame materialen, waardoor hij geschikt is voor toepassingen in industrie, infrastructuur, haven- en logistieke omgevingen en hijs- en kraansystemen.

Functioneel ontwerp en materiaalkeuze

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, wat extra bescherming tegen corrosie biedt in veeleisende omgevingen. De slistringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan een onderhoudsvriendelijke en duurzame werking. De mechanische eigenschappen van de constructie zijn afgestemd op continu gebruik zonder onnodige complexiteit.

Prestaties en operationele voordelen

De **Veerkabelhaspel 400 - 40632830H** heeft een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde opwikkeling. De opwindsnelheid bedraagt 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, wat efficiënte en snelle kabelopwikkeling mogelijk maakt bij veelvoorkomende industriële bewegingen. Dit vertaalt zich naar **meer continuïteit, minder slijtage** en een betrouwbare werking binnen uw installatie.

Wat dit betekent voor uw organisatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de keuze voor de **Veerkabelhaspel 400 - 40632830H** minder stilstand, eenvoudiger onderhoud en een langere bedrijfstijd van uw kabelsystemen. De constructie is gericht op veiligheid en voorspelbaarheid van het gedrag bij op- en afrollen, zodat kabels gecontroleerd blijven en risico op beschadiging wordt verkleind.

Vijselaar adviseert bij selectie en integratie van de juiste veerkabelhaspel voor uw toepassing en levert maatwerk waar nodig. Neem contact op voor advies over inbouw, compatibiliteit met uw kabeltype en praktische installatieoplossingen voor optimale bedrijfszekerheid.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	