

Veerkabelhaspel 400 - 40712813G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40712813G is een robuuste oplossing voor gecontroleerde kabelopwikkeling in industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en haspelkern is gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating, wat bijdraagt aan een lange levensduur en betere weerstand tegen corrosie.

Technische eigenschappen

De slpringbehuizing van de Veerkabelhaspel 400 - 40712813G is vervaardigd uit kunststof, waardoor onderhoud eenvoudiger wordt en slijtage van roterende delen wordt beperkt. De maximale versnelling bedraagt 0,3 m/s² voor een soepele werking. De opwindsnelheid is 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, waardoor de haspel geschikt is voor veelvoorkomende toepassingen bij kabelsystemen en kabelreels.

Voordelen in de praktijk

Voor technische kopers en engineers betekent de Veerkabelhaspel 400 - 40712813G minder stilstand en een consistente kabelcontrole. De corrosiebestendige afwerking en kunststof slpringbehuizing vertalen zich in een lange service life en lagere onderhoudskosten. De gecontroleerde versnelling en specifieke opwindsnelheden zorgen ervoor dat kabels gelijkmatig en veilig worden opgerold, wat slijtage aan kabelisolatie en connectoren vermindert.

Toepassing en betrouwbaarheid

De Veerkabelhaspel 400 - 40712813G is geschikt voor integratie in kabelsystemen van kranen, logistieke installaties en industriële automatisering waar continuïteit en veiligheid essentieel zijn. Dankzij de solide mechanische opbouw biedt de haspel stabiliteit onder herhaalde belastingen en draagt zij bij aan betrouwbare bedrijfsvoering.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar levert niet alleen de Veerkabelhaspel 400 - 40712813G, maar adviseert ook over de juiste dimensionering en installatie binnen uw toepassing. Onze praktische, oplossingsgerichte aanpak helpt u kiezen voor een kabeloplossing die efficiëntie, veiligheid en lange levensduur daadwerkelijk oplevert.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	710
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	