

Veerkabelhaspel 400 - 40712820G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40712820G is een robuuste en betrouwbare oplossing voor het gecontroleerd opwinden van kabels in veeleisende omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, wat zorgt voor extra bescherming tegen corrosie en een langere levensduur in natte of agressieve omstandigheden.

Technische kenmerken en wat ze voor u betekenen

De slipringbehuizing van de **Veerkabelhaspel 400 - 40712820G** is vervaardigd uit kunststof, wat resulteert in een onderhoudsvriendelijke en duurzame constructie. Een maximale versnelling van 0,3 m/s² garandeert een soepele op- en afwikkeling, waardoor kabelbelasting en slijtage worden beperkt. Dit draagt direct bij aan bedrijfszekerheid en continuïteit van uw installaties.

Met een horizontale opwindsnelheid van 63 m/min en een verticale opwindsnelheid van 40 m/min biedt de Veerkabelhaspel 400 efficiënte kabelopwikkeling voor zowel bewegende als stationaire installaties. Deze snelheden zorgen voor veilige en snelle bediening zonder onnodige belasting van kabel en connectoren.

Toegevoegde waarde in industriële toepassingen

Voor technische kopers, ontwerpers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 400 - 40712820G** minder storingen, lager onderhoud en een langere levensduur van kabelsystemen. De constructie vermindert corrosieve aantasting en mechanische slijtage, wat bijdraagt aan operationele veiligheid en betrouwbaarheid in omgevingen zoals havens, logistieke karren, kranen en industrieel materieel.

Vijselaar levert niet alleen de Veerkabelhaspel 400, maar adviseert ook over de juiste integratie in uw kabelsystemen en kan oplossingen afstemmen op uw specifieke toepassing. Dat resulteert in optimale prestaties en maximale beschikbaarheid van uw installatie.

Veerkabelhaspel 400 - 40712820G is een praktisch inzetbare en duurzame keuze voor wie op zoek is naar betrouwbare kabelopwikkeling in een industriële context.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	710
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op