

Veerkabelhaspel 400 - 40712830F



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40712830F is een robuuste veerkabelhaspel ontwikkeld voor toepassing in industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en continuïteit cruciaal zijn. Deze haspel biedt een onderhoudsvriendelijke en corrosiebestendige uitvoering die geschikt is voor machinebouw, kranen, logistiek en infra.

Constructie en levensduur

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating. Deze combinatie vermindert corrosie en slijtage in agressieve omgevingen en draagt bij aan een langere levensduur. De slpringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat zorgt voor een lichte, onderhoudsvriendelijke en duurzame werking.

Prestaties en operationele voordelen

De Veerkabelhaspel 400 - 40712830F werkt met een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$, wat resulteert in een gecontroleerde en soepele beweging bij op- en afwikkelen. De opwindsnelheid bedraagt 63 m/min in horizontale opstelling en 40 m/min verticaal. Deze parameters maken de haspel geschikt voor toepassingen waar snelle en betrouwbare kabelopwikkeling benodigd is zonder onnodige belasting van kabels en bevestigingen.

Wat het voor u betekent

Voor technische kopers, monteurs en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 400 een vermindering van onderhoudsintervallen, verhoogde bedrijfszekerheid en veilige bediening. De corrosiebescherming en kunststof behuizing beperken storingen en verbeteren de inzetbaarheid van machines en installaties.

Advies en integratie

Vijselaar levert de Veerkabelhaspel 400 - 40712830F als onderdeel van complete kabelsystemen en biedt advies voor integratie binnen uw toepassing. Wij kijken naar montage, kabelkeuze en bedrijfsomgeving om een oplossing op maat te bieden die aansluit op uw vereisten voor veiligheid, efficiëntie en lange levensduur.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	710
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op