

Veerkabelhaspel 400 - 40712830G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40712830G is een robuuste en onderhoudsvriendelijke oplossing voor het opwikkelen van kabels in industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat voor extra corrosiebescherming. De slistringbehuizing is uitgevoerd in kunststof, wat de levensduur verlengt en het onderhoud vereenvoudigt.

Technische kenmerken

De **Veerkabelhaspel 400** heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s² en biedt een horizontale opwindsnelheid van 63 m/min en een verticale van 40 m/min. Deze prestaties zorgen voor een gecontroleerde en efficiënte kabelopwikkeling zonder onnodige belasting van kabels en aansluitpunten.

Meerwaarde in de praktijk

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsbedrijven betekent de **Veerkabelhaspel 400** minder stilstand en lagere onderhoudskosten. De duurzame coatings en kunststof slistringbehuizing dragen bij aan betrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen zoals havens, logistieke centra en kranen.

De gecontroleerde versnelling en heldere opwindsnelheden verbeteren de veiligheid en continuïteit van uw installatie: kabelslijtage en ongewenste spanningen worden beperkt, waardoor componenten minder vaak vervangen hoeven te worden.

Toepassing en oplossingen op maat

De veerkabelhaspel is geschikt voor diverse toepassingen waar betrouwbare kabelopwikkeling essentieel is. Vijselaar adviseert bij keuze en integratie van de **Veerkabelhaspel 400** en levert maatwerk bij montage, aansluitleidingen en compatibele accessoires om de oplossing op uw proces af te stemmen.

Waarom Vijselaar

Vijselaar combineert technische expertise met een praktische, oplossingsgerichte aanpak. Met de **Veerkabelhaspel 400 - 40712830G** bieden wij een duurzame, veilige en efficiënte oplossing die bedrijfscontinuïteit en operationele betrouwbaarheid ondersteunt.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	710
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op