

Veerkabelhaspel 400 - 40802820G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

De **Veerkabelhaspel 400 - 40802820G** is een robuuste en onderhoudsvriendelijke kabelhaspel, ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen. Vijselaar levert deze oplossing als onderdeel van zijn aanbod in kabelsystemen en technische componenten, met aandacht voor eenvoudige integratie en langdurige bedrijfszekerheid.

Belangrijkste kenmerken

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating voor extra corrosiewering. De slpringbehuizing is uitgevoerd in kunststof, wat bijdraagt aan een lange levensduur en een onderhoudsarme werking. De versnelling van de haspel bedraagt maximaal 0,3 m/s². De opwindsnelheid is 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, wat zorgt voor efficiënte en gecontroleerde kabelopwikkeling.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 400** betrouwbaarheid en continuïteit in bedrijf: corrosiebescherming en kunststof componenten verminderen uitvaltijden en onderhoudsintervallen. De consistente opwindsnelheden zorgen voor veilig en ordelijk kabelbeheer, waardoor slijtage aan kabels en bevestigingen afneemt.

Toegevoegde waarde in de praktijk

In toepassingen zoals machinebouw, haven- en krantechniek, logistieke installaties en mobiele voorzieningen biedt deze kabelhaspel een praktische oplossing voor kabelmanagement. Vijselaar adviseert over de juiste combinatie met kabels, kabelsystemen en connectoren om een op maat gemaakte en veilige installatie te garanderen.

Service en advies

Kiest u voor de **Veerkabelhaspel 400**, dan profiteert u van Vijselaar's technische expertise en pragmatische benadering: we ondersteunen bij selectie, integratie en onderhoudsstrategieën zodat uw installatie veilig, efficiënt en duurzaam blijft functioneren.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	