

Veerkabelhaspel 500 - 50712810G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 is een robuuste en onderhoudsarme kabelhaspel ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en haspelkern is volledig gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, waardoor de haspel goede bescherming biedt tegen corrosie en mechanische belasting. De slistringbehuizing is uitgevoerd in kunststof voor duurzame functionaliteit en eenvoudige inspectie.

Technische kwaliteiten en betrouwbaarheid

De Veerkabelhaspel 500 heeft een beperkte versnelling van maximaal 0,3 m/s² en realiseert opwindsnelheden tot 63 m/min horizontaal en tot 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen zorgen voor gecontroleerd oprollen, minder trillingen en lagere mechanische belasting op kabels en bevestigingen. Voor gebruikers betekent dit een langere levensduur van kabels en minder onderhoudsintervallen.

Wat dit voor uw installatie betekent

Voor technische kopers, machinebouwers, installateurs en onderhoudsbedrijven levert de Veerkabelhaspel 500 concrete voordelen: continuïteit van bedrijfsprocessen door betrouwbare kabelgeleiding, verbeterde veiligheid door gecontroleerde beweging en een robuuste afwerking die bestand is tegen industriële omstandigheden. De haspel is inzetbaar in toepassingen waar duurzaamheid en constante prestaties essentieel zijn, zoals havenkranen, logistieke systemen en vaste machineopstellingen.

Vijselaar adviseert over de optimale inzet van de Veerkabelhaspel 500 binnen uw kabelsystemen en levert de benodigde accessoires en montageonderdelen. Dankzij de praktische, oplossingsgerichte benadering krijgt u een uitvoering die past bij uw specifieke toepassing en onderhoudsstrategie, wat downtime beperkt en operationele efficiëntie verhoogt.

Kiest u voor de Veerkabelhaspel 500 dan kiest u voor een technisch doordachte oplossing die betrouwbaarheid, veiligheid en lange levensduur combineert in industriële omgevingen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	710
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op