

Veerkabelhaspel 500 - 50712810H



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50712810H is ontworpen voor langdurige en betrouwbare kabelgeleiding in industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en extra beschermd met polyester poedercoating, waardoor de haspel bestand is tegen corrosieve omstandigheden en mechanische belasting. De slirpringbehuizing is van kunststof en draagt bij aan duurzaamheid en eenvoudige bediening.

Duurzaamheid en bescherming

Materialen en afwerking van de Veerkabelhaspel 500 versterken de levensduur van het systeem en verminderen onderhoudsintervallen. Voor technische kopers en onderhoudsmonteurs betekent dit minder stilstand, minder vervangingsonderdelen en voorspelbare onderhoudsroutines. De constructie is afgestemd op continu gebruik in zware werkomstandigheden zonder onnodige complexiteit.

Prestaties en betrouwbaarheid

De haspel biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen ondersteunen stabiele kabelgeleiding en minimale slijtage van kabels tijdens herhaalde bewegingen. Voor machinebouwers en systeemintegrators levert dit consistente prestaties die eenvoudig in te passen zijn in verticale en horizontale toepassingen.

Toegevoegde waarde voor uw operatie

De Veerkabelhaspel 500 vertaalt technische eigenschappen naar concrete voordelen: hogere continuïteit van processen, verbeterde veiligheid door ordentelijke kabelgeleiding, en lagere bedrijfskosten door minder onderhoud. Installateurs en engineers profiteren van een robuuste oplossing die zich laat integreren in bestaande kabelsystemen en kabeloplossingen op maat.

Vijselaar adviseert bij selectie, installatie en onderhoud van de Veerkabelhaspel 500 - 50712810H, zodat de oplossing aansluit op uw specifieke toepassing in industrie, infra, havens, logistiek of kranen. Neem contact op voor projectgerichte ondersteuning en een oplossing op maat.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	710
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op