

Veerkabelhaspel 500 - 50802810G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50802810G is ontworpen voor lange levensduur en betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en polyester poedergecoat voor extra corrosiebescherming. De slipringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan duurzaamheid en eenvoudige functionaliteit.

Belangrijkste kenmerken

De **Veerkabelhaspel 500 - 50802810G** heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 m/min in horizontale positie en 40 m/min in verticale positie. Deze specificaties onderstrepen de stabiliteit en voorspelbaarheid van het oprolgedrag tijdens bedrijf.

Wat betekent dit voor uw installatie?

Door de combinatie van gegalvaniseerde en poedergecoate constructie biedt de **Veerkabelhaspel 500 - 50802810G** verhoogde corrosieweerstand en minder onderhoudsintervallen. Dat vertaalt zich direct in hogere beschikbaarheid en lagere totaalkosten voor machinebouwers, onderhoudsbedrijven en installateurs.

Voordelen in de praktijk

Voor technische kopers en engineers betekent deze haspel betrouwbare kabelopslag met consistente opwindkarakteristieken. Voor operators en onderhoudsteams resulteert dit in veiligere en voorspelbare bewegingen van kabels bij toepassingen in havens, logistiek, kranen en industriële installaties.

Toepassingsgericht advies & ondersteuning

Vijselaar adviseert over de juiste uitvoering en integratie van de **Veerkabelhaspel 500 - 50802810G** binnen uw systeem. Wij leveren niet alleen het product, maar denken mee over montage, compatibiliteit met kabeltypen en de beste positionering voor lange levensduur en continuïteit van uw processen.

Kies voor de **Veerkabelhaspel 500 - 50802810G** wanneer u een praktische, duurzame en technisch verantwoorde oplossing zoekt die aansluit op de eisen van industrie, infra en zware logistiek.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op