

Veerkabelhaspel 500 - 50802810H



Veerkabelhaspel 500 - 50802810H is een robuuste kabelhaspel ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en bovendien polyester poedergecoat. Deze combinatie van materialen biedt extra bescherming tegen corrosie en verlengt de gebruiksduur van de haspel.

Technische kernpunten

De slipringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan duurzaamheid en eenvoudige integratie met elektrische aansluitingen. De maximale versnelling bedraagt 0,3 m/s². De opwindsnelheid van de Veerkabelhaspel 500 is afhankelijk van de oriëntatie: horizontaal tot 63 m/min en verticaal tot 40 m/min. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor continue en afwisselende bewegingen zonder onnodige belasting van kabels en componenten.

Meerwaarde voor uw installatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals levert de Veerkabelhaspel 500 concrete voordelen: verhoogde betrouwbaarheid door corrosiebescherming, lagere stilstandtijd door consistente oprolprestaties en een lange levensduur dankzij robuuste constructie. De gecontroleerde opwindsnelheden dragen bij aan veiligheid en operationele continuïteit bij toepassingen zoals kraansystemen, logistieke installaties en industriële machinebouw.

Praktische toepassing en installatie

De Veerkabelhaspel 500 is ontworpen voor eenvoudige montage en onderhoud. Dankzij de gegalvaniseerde en poedergecoate onderdelen zijn inspectie-intervallen goed voorspelbaar, wat planning van onderhoud vereenvoudigt. De haspel is geschikt voor integratie in bestaande kabelsystemen, kabelbanen en als onderdeel van mobiele apparatuur waar betrouwbare kabelopslag essentieel is.

Waarom Vijselaar?

Vijselaar combineert technische kennis met een praktische, oplossingsgerichte aanpak. Wij adviseren over de juiste configuratie van de Veerkabelhaspel 500 binnen uw systeem en zorgen voor maatwerk waar nodig, zodat u profiteert van maximale veiligheid, efficiëntie en continuïteit in uw installatie.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

[Neem voor informatie contact op](#)