

Veerkabelhaspel 500 - 50802812G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50802812G is een duurzame veerkabelhaspel die is ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen. Met volledig gegalvaniseerde en polyester poedergecoate geflensde schijven, montageflens en haspelkern biedt deze haspel een hoge bestendigheid tegen corrosie en mechanische belasting. De slistringbehuizing is uitgevoerd in kunststof wat bijdraagt aan gebruiksgemak en lange levensduur.

Prestaties en toepassing

De Veerkabelhaspel 500 levert gecontroleerde rewindprestaties met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 m/min horizontaal en tot 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor diverse toepassingen binnen industrie, logistiek, kranen en hijsinstallaties waar betrouwbare kabelgeleiding en continuïteit essentieel zijn.

Wat betekent dit voor uw operatie?

Door de robuuste constructie vermindert de kans op storingen en ongeplande stilstand. Voor de gebruiker betekent de **Veerkabelhaspel 500** meer continuïteit en een langere onderhoudsinterval, wat bijdraagt aan operationele efficiëntie en lagere total cost of ownership. De corrosiebescherming en duurzame materialen vergroten de levensduur, terwijl de compacte slistringbehuizing het onderhoud vereenvoudigt.

Vijselaar ondersteuning en maatwerk

Als specialist in kabelsystemen en industriële oplossingen adviseert Vijselaar bij de selectie en integratie van de **Veerkabelhaspel 500 - 50802812G**. Wij stemmen de haspeloplossing af op uw specifieke applicatie en omgeving, en leveren aanvullende componenten zoals kabels, connectoren en bevestigingsmaterialen voor een complete en veilige installatie.

Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies, projectgerichte offerte of meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van de Veerkabelhaspel 500 binnen uw installatie.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op