

Veerkabelhaspel 500 - 50802812H



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50802812H is een robuuste veerkabelhaspel ontworpen voor langdurige, betrouwbare inzet in industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en polyester poedergecoat voor extra corrosiebescherming. De slpringbehuizing is van kunststof, wat bijdraagt aan duurzaamheid en onderhoudsgemak. De haspel realiseert een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$, met een horizontale opwindsnelheid tot 63 m/min en een verticale opwindsnelheid tot 40 m/min.

Praktische voordelen voor uw proces

De **Veerkabelhaspel 500 - 50802812H** levert directe meerwaarde in termen van betrouwbaarheid en continuïteit. Door de behandeling tegen corrosie en de duurzame materialen is sprake van een langere levensduur en minder onderhoudsintervallen. Dit resulteert in hogere beschikbaarheid van machines en systemen en lagere beheerkosten op de lange termijn.

Dankzij de kunststof slpringbehuizing en het compacte, robuuste ontwerp is de haspel eenvoudig te integreren in krappe of veeleisende toepassingen, zoals havenkranen, logistieke installaties en hijsapparatuur. De gespecificeerde opwindsnelheden en maximale versnelling geven betrouwbare bewegingscontrole binnen de genoemde limieten.

Veiligheid en inzetbaarheid

In de praktijk betekent de keuze voor de Veerkabelhaspel 500 meer veiligheid en voorspelbaarheid tijdens installatie en gebruik. Minder corrosiegevoelige onderdelen en een solide constructie verminderen risico's op storingen en onvoorziene stilstand. Voor technische kopers en onderhoudsteams biedt dit duidelijke operationele voordelen.

Toepassing en advies

Vijselaar adviseert over de juiste uitvoering van de **Veerkabelhaspel 500 - 50802812H** voor uw specifieke toepassing en ondersteunt bij montage, kabelkeuze en integratie met bestaande systemen. Voor machinebouwers, installateurs en onderhoudsprofessionals is dit een praktische en technisch verantwoorde keuze die aansluit bij veeleisende omgevingen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	