

Veerkabelhaspel 500 - 50802820G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50802820G is een robuuste kabelhaspel voor veeleisende industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en haspelkern is volledig gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, wat zorgt voor verbeterde corrosiebestendigheid en een langere levensduur. De slistringbehuizing is uitgevoerd in kunststof voor betrouwbare functionaliteit onder uiteenlopende omstandigheden.

Technische opbouw en prestaties

De haspel is ontworpen met aandacht voor duurzame materialen en eenvoudige installatie. De maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal bieden consistente prestaties tijdens normaal gebruik. Deze specificaties maken de Veerkabelhaspel 500 - 50802820G geschikt voor toepassingen waarbij gecontroleerde en betrouwbare kabelopwikkeling cruciaal is.

Wat dit voor uw installatie betekent

Voor technisch kopers, onderhoudsbedrijven en machinebouwers vertaalt de keuze voor de Veerkabelhaspel 500 - 50802820G zich in hogere bedrijfscontinuïteit en minder uitvaltijd. De corrosiebescherming en duurzame slistringbehuizing verminderen slijtage en onderhoudsfrequentie, waardoor uptime en operationele efficiëntie toenemen.

Veiligheid en inzetbaarheid

Doordat de mechanische eigenschappen van de haspel voorspelbaar zijn en de opwindsnelheden duidelijk zijn gedefinieerd, draagt de Veerkabelhaspel 500 - 50802820G bij aan veilige installatie en bediening. Dit is belangrijk in omgevingen zoals industrie, infra, havens en hystoepassingen waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.

Advies en maatwerk

Vijselaar ondersteunt bij selectie, integratie en onderhoud. Wij adviseren over de juiste toepassing van de Veerkabelhaspel 500 - 50802820G binnen uw kabelsystemen en bieden oplossingen die aansluiten op specifieke eisen van machinebouwers, installateurs en onderhoudsteams. Zo krijgt u een oplossing die gericht is op continuïteit, veiligheid en een lange levensduur.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	