

Veerkabelhaspel 500 - 50802820H



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 is ontwikkeld voor langdurige, betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en polyester poedergecoat voor extra corrosiebescherming. De slistringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en functionele betrouwbaarheid van de haspel.

Belangrijkste kenmerken

De **Veerkabelhaspel 500** biedt een gecontroleerde mechaniek met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen zorgen voor voorspelbaar gedrag tijdens gebruik en eenvoudige integratie in bestaande kabelsystemen.

Wat het voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsbedrijven betekent de **Veerkabelhaspel 500** minder stilstand en hogere bedrijfscontinuïteit. De corrosiebestendige afwerking verlengt de levensduur, vermindert onderhoudsfrequentie en verlaagt total cost of ownership. De gecontroleerde opwindsnelheid en slistringbehuizing zorgen voor veilige bediening en een betrouwbare signaal- en stroomdoorvoer.

Toepassing en installatie

De compacte, robuuste constructie van de **Veerkabelhaspel 500** maakt hem geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals locatiegebonden kabelhaspels binnen productieomgevingen, logistieke systemen en hijstoepassingen waar betrouwbare kabelgeleiding essentieel is. Dankzij de montageflens is de haspel eenvoudig te bevestigen en te integreren in machine- en infrastructuuro oplossingen.

Waarom Vijselaar

Vijselaar levert niet alleen de **Veerkabelhaspel 500**, maar biedt ook advies op maat, installatieondersteuning en servicegerichtheid. Onze aanpak is praktisch en oplossingsgericht: wij helpen u de juiste haspelconfiguratie te kiezen zodat veiligheid, efficiëntie en lange levensduur worden gewaarborgd.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	