

Veerkabelhaspel 500 - 50802820I



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 (50802820I) is ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen waar continuïteit en veiligheid voorop staan. De constructie met volledig gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern, gecombineerd met een polyester poedercoating, vermindert corrosie en verlengt de levensduur van de haspel onder ruwe omstandigheden.

Technische kenmerken en praktische voordelen

De slipringbehuizing van de Veerkabelhaspel 500 is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan onderhoudsgemak en functionele duurzaamheid. De haspel is ontworpen met een maximale versnelling tot 0,3 m/s² om kabelbelasting tijdens versnellen en remmen te beperken. Opwindsnelheden liggen tot 63 m/min horizontaal en tot 40 m/min verticaal, waardoor installatie en verplaatsing efficiënt verlopen.

Wat dit betekent voor uw bedrijf

Voor technisch kopers, engineers en onderhoudsteams betekent de Veerkabelhaspel 500 een lagere kans op onverwachte uitval en minder onderhoudsinterventies. De corrosiewerende behandeling en robuuste materialen zorgen voor een langere levensduur, wat de totale exploitatiekosten verlaagt. De gecontroleerde versnelling en optimale opwindsnelheden verminderen kabelslijtage en verbeteren de operationele betrouwbaarheid van kranen, hijsinstallaties en mobiele machines.

Toepassing en maatwerk

De Veerkabelhaspel 500 is geschikt voor diverse toepassingen in industrie, infrastructuur, havens en logistiek. Vijselaar levert deze veerkabelhaspel als onderdeel van complete kabelsystemen en adviseert over de juiste configuratie zodat de haspel aansluit op uw specifieke installatie-eisen en veiligheidsnormen.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar combineert productkennis met praktische implementatie. Met de Veerkabelhaspel 500 krijgt u niet alleen een component, maar een oplossing gericht op continuïteit, efficiency en veilig gebruik. Neem contact op met ons team voor advies, configuratie en levering op maat.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op