

Veerkabelhaspel 500 - 50802830G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 (50802830G) is ontwikkeld voor continu gebruik in industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en lange levensduur essentieel zijn. De constructie met volledig gegalvaniseerde, polyester poedergecoate geflensde schijven, montageflens en haspelkern zorgt voor consistente corrosiebescherming en minimale stilstand.

Ontwerp en materialen

De **Veerkabelhaspel 500** combineert een metalen, gegalvaniseerde basis met een slpringbehuizing van kunststof. Deze combinatie vermindert slijtage en vereenvoudigt integratie met bestaande kabelsystemen. Het ontwerp is gericht op praktische montage en eenvoudig onderhoud, wat bijdraagt aan een langere levenscyclus van de installatie.

Prestaties en werking

De haspel heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt horizontaal tot 63 m/min en verticaal tot 40 m/min. Deze kenmerken maken de **Veerkabelhaspel 500** geschikt voor toepassingen waar gecontroleerde kabelop- en afwikkeling en dynamische belasting voorkomen.

Duurzaamheid en onderhoud

Door de combinatie van gegalvaniseerde onderdelen en poedercoating is de kans op corrosie beperkt, wat de onderhoudsintervallen verlengt en de totale eigendomskosten verlaagt. De kunststof slpringbehuizing draagt bij aan betrouwbare elektrische connectiviteit zonder onnodige complexiteit in onderhoud.

Toegevoegde waarde voor de gebruiker

Voor technisch kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 500** minder onvoorziene stilstand, verbeterde veiligheid rondom bewegende kabels en voorspelbare prestaties in continu-bedrijf. De haspel levert directe voordelen in continuïteit, efficiëntie en veiligheid van aandrijvingen, kranen en bewegende installaties.

Waarom Vijselaar

Vijselaar adviseert op basis van ervaring in kabelsystemen en industriële automatisering en biedt afgestemde oplossingen rondom de **Veerkabelhaspel 500**. Wij ondersteunen bij selectie, integratie en praktische toepassing zodat de haspel optimaal bijdraagt aan uw installatie-eisen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	280

[Neem voor informatie contact op](#)