


Veerkabelhaspel 500 - 50803440G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50803440G is een robuuste en onderhoudsvriendelijke oplossing voor het opwickelen van voedings- en besturingskabels in industriële omgevingen. De haspel combineert een gegalvaniseerde constructie met een polyester poedercoating en een kunststof slpringbehuizing voor een lange levensduur en betrouwbare werking.

Constructie en prestaties

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en vervolgens polyester poedergecoat, wat extra bescherming biedt tegen corrosie en mechanische slijtage. De slpringbehuizing is van kunststof en draagt bij aan de functionaliteit zonder onnodig gewicht toe te voegen. De versnelling van de haspel bedraagt maximaal 0,3 m/s²; de opwindsnelheid is horizontaal tot 63 m/min en verticaal tot 40 m/min.

Wat betekent dit voor u?

De **Veerkabelhaspel 500 - 50803440G** levert continuïteit in bedrijfsprocessen door een consistente opwikkeling en minimale mechanische belasting van kabels. Dat vertaalt zich in minder storingen, lagere onderhoudsfrequentie en een langere levensduur van kabels en aansluitingen. Voor technische kopers en onderhoudsafdelingen betekent dit meer voorspelbare beschikbaarheid en beheersbare onderhoudskosten.

Praktische voordelen in de industrial omgeving

Installateurs en machinebouwers waarderen de compacte opbouw en eenvoudige montage van de **Veerkabelhaspel 500 - 50803440G**. De corrosiebestendige uitvoering maakt de haspel geschikt voor toepassing in stoffige, vochtige of maritieme omgevingen waar continuïteit en veiligheid prioriteit hebben. De opgegeven opwindsnelheden ondersteunen zowel horizontale als verticale toepassingen binnen logistiek, kranen en hijssystemen.

Vijselaar: advies en maatwerk

Als specialist in kabelsystemen en industriële oplossingen adviseert Vijselaar bij de keuze en integratie van de **Veerkabelhaspel 500 - 50803440G** zodat de uitvoering aansluit op uw specifieke installatie-eisen. Wij leveren deskundige ondersteuning voor ontwerp, installatie en onderhoud, gericht op veilige en efficiënte bedrijfsvoering.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	800
Breedte tussen flensen (mm)	340
Neem voor informatie contact op	