

Veerkabelhaspel 500 - 50902810I



De **Veerkabelhaspel 500 - 50902810I** is ontworpen voor veeleisende omgevingen waar continuïteit en betrouwbaarheid centraal staan. Met volledig gegalvaniseerde en polyester poedergecoate geflensde schijven, montageflens en haspelkern biedt de Veerkabelhaspel 500 duurzame bescherming tegen corrosie en mechanische belasting.

Technische kenmerken en praktische waarde

De slipringbehuizing van de Veerkabelhaspel 500 is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan onderhoudsgemak en een lange levensduur. De maximale versnelling bedraagt 0,3 m/s²; opwindsnelheden zijn tot 63 m/min horizontaal en tot 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor toepassingen waar gecontroleerde kabelgeleiding en betrouwbare op- en afwikkeling essentieel zijn.

Wat dit betekent voor uw installatie

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 500 - 50902810I** minder uitvaltijd en lagere onderhoudskosten. De corrosiebescherming en duurzame materialen minimaliseren slijtage in buiten- of agressieve industriële omgevingen. De gecontroleerde opwindsnelheden dragen bij aan veilige en voorspelbare kabelbewegingen, belangrijk bij kraaninstallaties, logistieke systemen en vaste machineopstellingen.

Oplossingsgericht en toepasbaar

Vijselaar levert de Veerkabelhaspel 500 als onderdeel van geïntegreerde kabelsystemen en kan adviseren over de juiste uitvoering voor uw toepassing. Of het nu gaat om kabelreel integratie, aansluiting op festoonsystemen of specifiek kabelmanagement: het product levert praktische voordelen op het gebied van **veiligheid, continuïteit** en **efficiëntie**.

Wilt u weten hoe de Veerkabelhaspel 500 - 50902810I past binnen uw project of installatie? Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies en een toepassinggerichte oplossing.



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	900
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op