

Veerkabelhaspel 500 - 50902820G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50902820G is ontwikkeld voor lange levensduur en betrouwbare prestaties in industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating voor extra corrosiebescherming. De slpringbehuizing is vervaardigd uit kunststof om duurzaamheid en functionaliteit te waarborgen.

Technische kenmerken

De Veerkabelhaspel 500 heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt horizontaal tot 63 m/min en verticaal tot 40 m/min. Deze eigenschappen maken de kabelhaspel geschikt voor toepassingen waarbij gecontroleerde en betrouwbare kabelopwikkeling belangrijk is.

Wat dit voor u betekent

De constructiekeuze en coating van de Veerkabelhaspel 500 zorgen voor uitstekende corrosieweerstand, waardoor onderhoudsintervallen langer kunnen zijn en de totale gebruikskosten lager. De kunststof slpringbehuizing draagt bij aan een compacte en functionele opbouw met aandacht voor langdurige inzetbaarheid. Voor u als technisch inkoop, engineer of onderhoudsmonteur betekent dit: minder stilstand, hogere continuïteit en een consistente werking onder zwaar gebruik.

Praktische toegevoegde waarde

In combinatie met onze adviesdiensten kan de Veerkabelhaspel 500 worden geïntegreerd in complete kabelsystemen, kabelhaspels en bevestigingsoplossingen op maat. De voorspelbare opwindsnelheden en de beperkte acceleratie ondersteunen veilige beweging van kabels bij kraan-, logistieke en machinebouwtoepassingen.

Advies en toepassing

Vijselaar levert niet alleen de Veerkabelhaspel 500, maar adviseert ook over selectie en installatie, zodat de oplossing past bij uw specifieke procesomstandigheden. Neem contact op voor technisch advies, compatibiliteitsvragen of integratie in uw cable management systeem.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	900
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	