

Veerkabelhaspel 500 - 50902830H



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

De **Veerkabelhaspel 500 - 50902830H** is ontwikkeld voor lange levensduur en consistente prestaties in veeleisende omgevingen. Vijselaar levert deze haspel als onderdeel van een praktisch en technisch onderbouwd assortiment voor machinebouw, kranen, havens, logistiek en industriële installaties.

Robuuste constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en daarnaast **polyester poedergecoat** voor extra corrosiebescherming. De slpringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan duurzaamheid en onderhoudsarme werking.

Prestaties en mogelijkheden

Kenmerkend voor de **Veerkabelhaspel 500** is de gecontroleerde dynamiek: een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$ en opwindsnelheden tot **63 m/min horizontaal** en **40 m/min verticaal**. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor uiteenlopende toepassingen waar betrouwbare kabelgeleiding en snelle op- en afwikkeling essentieel zijn.

Wat betekent dit voor uw operatie?

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals vertaalt de **Veerkabelhaspel 500 - 50902830H** zich in continuïteit van bedrijfsprocessen, verhoogde veiligheid en lagere onderhoudsintervallen. De robuuste afwerking beperkt corrosieve schade en draagt bij aan een lange gebruiksduur, terwijl de voorspelbare mechanische eigenschappen de integratie in bestaande systemen vereenvoudigen.

Praktische voordelen en inzetbaarheid

Vijselaar adviseert bij de keuze en integratie, zodat de haspel passend is voor uw specifieke kraan-, hijs- of machineopstelling. De combinatie van eenvoudige montage, onderhoudsarme materialen en uitgebalanceerde mechanica zorgt voor efficiënte installatie en betrouwbare operationele prestaties.

Neem contact op met Vijselaar voor advies over de **Veerkabelhaspel 500 - 50902830H** en mogelijke configuraties die aansluiten op uw functionele eisen en omgevingscondities.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	900
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op