

# Veerkabelhaspel 500 - 50902830I



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek [vijselaar.nl](https://vijselaar.nl)

De **Veerkabelhaspel 500 - 50902830I** is ontwikkeld met focus op duurzaamheid en bedrijfszekerheid. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating, wat zorgt voor extra bescherming tegen corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan een onderhoudsvriendelijke en functionele uitvoering.

## Betrouwbare prestaties en veilige bediening

De haspel biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s<sup>2</sup>. De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen verminderen schokken tijdens in- en uitrollen en ondersteunen een veilige en consistente werking van aangesloten kabels en leidingen.

## Wat dit betekent voor uw installatie

Doordat de belangrijkste onderdelen gecoat en gegalvaniseerd zijn, levert de **Veerkabelhaspel 500 - 50902830I** een langere levensduur en minder storingen door corrosie. De gecontroleerde versnelling en bekende opwindsnelheden dragen bij aan continuïteit van bedrijfsprocessen en reduceren slijtage van zowel kabels als mechanische componenten. Voor technische kopers en onderhoudsteams betekent dit minder onderhoudsintervallen en hogere operationele beschikbaarheid.

## Praktische inzetbaarheid en advies op maat

De Veerkabelhaspel 500 is geschikt voor gebruik in industriële, logistieke en infrastructuuromgevingen waar betrouwbaarheid en veiligheid prioriteit hebben. Vijselaar ondersteunt engineers, machinebouwers en installateurs met praktijkgericht advies om de haspel in de juiste configuratie te leveren en te integreren binnen uw kabelsysteem.

Met de **Veerkabelhaspel 500 - 50902830I** kiest u voor een technisch doordachte oplossing die continuïteit, efficiency en lange levensduur combineert. Neem contact op met Vijselaar voor toepassing-specifieke opties en professionele ondersteuning bij installatie en onderhoud.

### Dimensies

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Diameter kern (mm)          | 500 |
| Diameter flens (mm)         | 900 |
| Breedte tussen flensen (mm) | 280 |

Neem voor informatie contact op