

Veerkabelhaspel 500 - 50903430I



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50903430I is een duurzame en betrouwbare kabelhaspel ontworpen voor industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en een volledig gegalvaniseerde haspelkern, gecombineerd met een polyester poedercoating, biedt extra bescherming tegen corrosie en slijtage. De slipringbehuizing uit kunststof draagt bij aan onderhoudsgemak en lange bedrijfsduur.

Constructie en duurzaamheid

De materialen en oppervlaktebehandeling van de **Veerkabelhaspel 500 - 50903430I** minimaliseren corrosierisico en verlengen de levensduur onder uitdagende omstandigheden. Dit resulteert in minder storingen en lagere onderhoudskosten voor machinebouwers, onderhoudsbedrijven en installatiepartners.

Prestaties en inzetbaarheid

De haspel is geschikt voor toepassingen met gecontroleerde dynamiek: de maximale versnelling bedraagt 0,3 m/s². De opwindsnelheid is afgestemd op zowel horizontale als verticale configuraties, met maximaal 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor kabelmanagement bij kranen, logistieke systemen en bewegende installaties.

Wat het voor u betekent

Voor technisch kopers en engineers levert de **Veerkabelhaspel 500 - 50903430I** directe meerwaarde in betrouwbaarheid en continuïteit van bedrijfsprocessen. Door robuuste materialen en eenvoudig onderhoud vermindert u uitvaltijd en verhoogt u veiligheid en efficiëntie in de installatie. De haspel biedt een praktische, toepasbare oplossing die afgestemd kan worden op bestaande kabelsystemen en industriële eisen.

Toepassingen en advies

De veerkabelhaspel is geschikt voor industrie, infra, havens en hijstoepassingen waar betrouwbare kabelretractie belangrijk is. Vijselaar adviseert over de juiste integratie, compatibele kabels en onderhoudsstrategie om optimale prestaties en lange servicelevensduur te garanderen. Neem contact op voor projectgerichte ondersteuning en een oplossing op maat.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	900
Breedte tussen flensen (mm)	340
Neem voor informatie contact op	