

Veerkabelhaspel 500 - 50903440I



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 500 - 50903440I is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en lange levensduur cruciaal zijn. Deze veerkabelhaspel combineert solide materiaalkeuze met praktische functionaliteit, waardoor continuïteit van processen en veiligheid voor operators gewaarborgd zijn.

Kenmerken

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig **gegalvaniseerd** en voorzien van een **polyester poedercoating** voor extra corrosiebescherming. De slistringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan duurzaamheid en eenvoudige functionaliteit. De versnelling van de haspel bedraagt maximaal 0,3 m/s². De opwindsnelheid is horizontaal tot 63 m/min en verticaal tot 40 m/min.

Wat dit voor u betekent

Door de robuuste constructie levert de **Veerkabelhaspel 500** consistente prestaties onder belasting, wat storingsrisico's verlaagt en onderhoudsintervallen kan verlengen. Corrosiebestendige afwerking vermindert uitval in vochtige of agressieve omgevingen, wat de operationele continuïteit en veiligheid verhoogt.

Toegevoegde waarde in de industrie

Voor technische kopers, engineers, installateurs en onderhoudsteams betekent de inzet van de **Veerkabelhaspel 500** minder stilstand en hogere efficiëntie. Machinebouwers en operators in havens, logistiek, kranen en infrastructurele projecten profiteren van eenvoudige montage, betrouwbare kabelgeleiding en gecontroleerde opwindprestaties die aansluiten op bestaande kabelsystemen en kabelmanagement-oplossingen.

Praktische inzet en advies

De **Veerkabelhaspel 500 - 50903440I** is geschikt voor diverse toepassingen waar gecontroleerd op- en afrollen van voedings- en besturingskabels nodig is. Vijselaar adviseert bij selectie en integratie, zodat de haspel op maat wordt toegepast binnen uw installatie en aansluitend op veiligheidseisen en onderhoudsstrategie.

Voor technische vragen of advies over toepassing van de Veerkabelhaspel 500 kunt u contact opnemen met het Vijselaar-team; wij leveren oplossingen afgestemd op uw proces en omgeving.

Dimensies

Diameter kern (mm)	500
Diameter flens (mm)	900
Breedte tussen flensen (mm)	340

Neem voor informatie contact op

